

Teknisk data	2,5 Diesel		3,0 Diesel	
	Extended cab	Crew cab	Extended cab	Crew cab
Modellkod				
<b>Motor</b>				
Typ, antal cylindrar	Rak 4-cylindrig med kedjedrivna dubbla överliggande kamaxlar			
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	2499		2999	
Max effekt, hk (kW), vid v/min	136 (100) / 3 600		163 (120) / 3 600	
Max vridmoment, Nm, vid v/min	294 / 1800 - 3400		360 / 1800 - 3400 (MT) 333 / 1600 - 3200 (AT)	
Drivmedel	Diesel			
Förbrukning, blandad körning (liter/100 km)	8,2		8,4 (AT 9,0)	
Förbrukning, stadskörning (liter/100 km)	10,0		10,5 (AT 10,9)	
Förbrukning, landsvägskörning (liter/100 km)	8,0		7,2 (AT 7,9)	
CO <sub>2</sub> gr/km	217		222 (AT 237)	
Bränslesystem	Super common-rail turbodiesel med intercooler och variabel turbogeometri			
<b>Drivsystem</b>				
Drivning	I och urkopplingsbar 4 hjulsdrift med lågväxel. Differentialbroms i bakaxel.			
Växellåda	5-växlad manuell växellåda		5-växlad manuell / 4-stegs automat	
	Manuell		Manuell Automat	
Utväxling: 1:a	4,008		4,326 2,804	
Utväxling: 2:a	2,301		2,557 1,532	
Utväxling: 3:e	1,427		1,490 1,000	
Utväxling: 4:e	1,000		1,000 0,705	
Utväxling: 5:e	0,745		0,790	
Utväxling: Back	3,651		3,942 2,394	
Slutväxel:	4,100		3,737 4,100	
Utväxling: Högväxel			1,000	
Utväxling: Lågväxel			2,482	
<b>Prestanda</b>				
Toppfart	170		175	
Acceleration 0-100, sek	12,8		Man 10,7 (Aut ingen uppgift)	
<b>Styrsystem</b>				
Typ	Servoassisterad kuggstång			
Vänddiameter, m	12,4			
<b>Bromssystem</b>				
Typ	ABS-bromsar med EBD			
	Servoförstärkt , tvåkrets, ventilerade skivor fram, trummor bak			
	Mekanisk handbroms på bakhjulen.			
<b>Hjulupphängning</b>				
Fram	Dubbla triangellänkar med torsionsfjädring			
Bak	Stel axel med längsmonterade bladfjädrar			
<b>Däck &amp; Fälg</b>				
Däck	245/70R16			
Fälgar	7x16", lättmetall			
<b>Mått &amp; Vikt</b>				
Längd, mm	5155	5035	5155	5035
Bredd, mm	1800			
Höjd, mm	1730	1735	1730	1735
Överhäng fram, mm	775			
Överhäng bak, mm	1330	1210	1330	1210
Markfrigång, mm	225			
Axelavstånd, mm	3050			
Spårvidd fram/bak, mm	1520 / 1525			
Lastutrymme längd, mm	1795	1380	1795	1380
Lastutrymme bredd, mm	1460			
Lastutrymme höjd, mm	480			
Bränsletank, liter	76			
Tjänstevikt, kg	1915	2005	1950 (AT 1965)	2020 (AT 2025)
Totalvikt, kg	2950			
Max. last, kg	1035	945	1000 (AT 985)	930 (AT 925)
Max. axelbelastning fram / bak, kg	1300/1870			
Max. släpvagnsvikt, kg (obromsat släp)	750			
Max. släpvagnsvikt, kg (bromsat släp)	3000			
<b>Garantier</b>				
Nybilsgaranti	3 år/10 000 mil			
Rostskyddsgaranti	6 år			

Standardutrustning och tillval	Motor	2,5 Diesel		3,0 Diesel			
	Kaross	Extended cab	Crew cab	Extended cab	Crew cab		
<b>Säkerhetsutrustning</b>							
ABS-bromsar med EBD		S	S	S	S		
Barnsäkra dörrlås bak			S		S		
Bälten bak, yttre inställbara i höjdlöd			S		S		
Bälten fram, inställbara i höjdlöd med bältessträckare		S	S	S	S		
Elektronisk startspärr		S	S	S	S		
Isofixfästen, ytterplatser bak			S		S		
Krockkudde på förarsidan		S	S	S	S		
Krockkudde på passagerarsidan		S	S	S	S		
Nackskydd bak, justerbara på ytterplatser			S		S		
Nackskydd fram, justerbara		S	S	S	S		
Tredje bromsljus med klarglas / lysdioder, högt placerat		S	S	S	S		
<b>Invändig utrustning</b>							
Baksoffa med fällbart ryggstöd			S		S		
Bakstolar, separata med förvaringsfack under sittedynor		S		S			
Belysning i kupé & kartlampor		S	S	S	S		
Elektriska fönsterhissar, fram och centrallåsning		S	S	S	S		
Eluppvärmda framstolar		S	S	S	S		
Eluttag 12V, 2 st vid växelspåk (tändare & ett extra)		S	S	S	S		
Farthållare				S	S		
Fjärrstyrning för centrallås inbyggt i nyckel (2 st medföljer bilen)		S	S	S	S		
Framdörrar med förvaringsfickor och mugghållare		S	S	S	S		
Färd dator		S	S	S	S		
Högtalare, 4st		S	S				
Högtalare, 6st (varav 2 st diskanters i framdörrar)				S	S		
Instrumentering, elektrolumiscens med ljusa mätartavlor		S	S	S	S		
Klocka		S	S	S	S		
Luftkonditionering (A/C) med pollenfilter		S	S	S	S		
Läderklädd ratt och växelspåkknopp		S	S	S	S		
Mittarmstöd fram med förvaringsfack		S	S	S	S		
Mugghållare, 2 st i mittkonsoll		S	S	S	S		
Nycklar, 3 stycken varav 2 stycken med fjärrkontroll till c-lås		S	S	S	S		
Servostyrning och ratt ställbar i höjdlöd		S	S	S	S		
Textilklädsel		S	S	S	S		
Läderklädsel, helläder svart med ljusa sömmar		O	O	O	O		
<b>Utvändig utrustning</b>							
Antenn, löstagbar placerad mitt fram på taket		S	S	S	S		
Bakljus av multireflekortyp		S	S	S	S		
Dimljus fram & bak		S	S	S	S		
Dragkrok med 50mm kula (Duplex alt. Triplexkoppling finns som tillbehör)*		S	S	S	S		
Eluppvärmd bakruta		S	S	S	S		
Elsystem och flakinfästningar förberedda för kåpa		S	S	S	S		
Flakinklädnad av tjock, slagttålig plast (bedliner). Skyddar även flakkanten		S	S	S	S		
Kromad grill		S	S	S	S		
Metalllack		O	O	O	O		
Rostskyddsbehandling, fullständig		S	S	S	S		
Sidolister lackerade i bilens färg				S	S		
Skärmbreddare lackerade i bilens färg med stänkskydd		S	S	S	S		
Slimline lastförskjutningsgaller av höghållfasthetsstål		S	S	S	S		
Strålkastare av projektortyp		S	S	S	S		
Strålkastare höjjusterbara från förarplatsen		S	S	S	S		
Stötfångare bak, svart med fotsteg		S	S	S	S		
Stötfångare fram lackerad i bilens färg		S	S	S	S		
Tanklucka öppningsbar inifrån		S	S	S	S		
Terrängskydd under oljeträg		S	S	S	S		
Tonade rutor (grön)		S	S	S	S		
Vindrutetorkare med intervallfunktion		S	S	S	S		
Ytterbackspeglar kromade och elektriskt justerbara med blinker		S	S	S	S		
Ytterbackspeglar elektriskt uppvärmda och elektriskt infällbara		S	S	S	S		
<b>Färger</b>							
Kod 502	Kod 504	Kod 505	Kod 521	Kod 685	Kod 518	Kod 877	Kod 936
							
Highland Green Metallic	Tornado Red Mica	Royal Grey Metallic	Nautilus Blue Mica	Black sapphire Mica	Misty Onyx Mica	Alpine White Solid	Sterling Silver Metallic

S = Standard O = Tillval — = Ej tillgänglig X = tillgänglig Isuzu Sverige AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande.

\*Registreringsbesiktning krävs vid byte av kopplingsanordning. Observera att max släpvagnsvikt kan bli lägre med vissa kopplingsanordningar.